

Airless Duomax 9000

Für Neubauten, Mittel- und Großobjekte



Airless Duomax 9000 - das Kraftpaket mit Hydraulikantrieb, langlebig und leistungsstark.

Leistung

- Hohe Produktivität und Effizienz
- Ideal für alle airlesstauglichen und hochviskosen Materialien wie Spritzpachtel
- Duo-Antrieb: wahlweise mit Elektro- oder Benzinmotor



Mit Zubehörtasche:
Alle benötigten Kleinzubehöre und Werkzeuge immer ordentlich sortiert griffbereit



Mit QuickClean Reinigungsadapter:
Zur schnellen und effektiven Gerätereinigung nach der Arbeit, kein Hantieren mit mehreren Eimern mehr nötig.

- ❶ Filter vom Ansaugrohr abschrauben
- ❷ Adapter auf Ansaugrohr aufschrauben
- ❸ Wasserschlauch anschließen und laufendes Gerät durchspülen bis sauberes Wasser aus Bypass-Schlauch und Pistole in Eimer fließt.



Verarbeitung nahezu aller airlessstauglichen Beschichtungsstoffe, wie z.B.:

- Grundierungen
- Lasuren
- Wasser- und lösemittel-basierende Lacke
- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikonharzfarben
- Dispersions-Silikatfarben
- Gewebekleber
- Spritzspachtel

Weitere Vorteile

- Verschleißarme hydraulische Langhubkolbentechnik mit langer Lebensdauer
- Groß dimensioniertes Ansaugsystem für optimale Ansaugung bei hochviskosen Materialien
- Bis zu 4 Pistolen gleichzeitig einsetzbar, großer Arbeitsradius
- Rationelle und effiziente Verarbeitung von Fertigspachtelmassen: Müheloses Auspressen von Spachtel und hohe Materialausnutzung durch Spachtelbehälter mit Sackmangel
- Vorführung, Einweisung und Wartung durch den technischen Außendienst von STORCH

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Airless Duomax 9000 Elektromotor	69 60 00
Airless Duomax 9000 Benzinmotor	69 65 00
Lieferumfang: - 15 m Airlessschlauch 3/8" - Schlauchpeitsche 1/4" - Mastic-Airlesspistole - Drehgelenk - Wendedüse 521 und 635 - Düsenhalter - Manometer - Gerätefilter - Reinigungs- und Wartungsset - QuickClean Reinigungsadapter - Airless-Zubehörtasche	

Technische Daten	Elektromotor	Benzinmotor
Maximale Förderleistung unter Druck	5,7 l / min.	9,2 l / min.
Maximale Düsengröße - bei einer Pistole / zwei Pistolen - bei drei Pistolen / vier Pistolen	0,041" / 0,026" 0,021" / -	0,045" / 0,038" 0,031" / 0,026"
Maximaler Druck	228 bar	
Gewicht	70 kg	
Leistung	2,2 kW	6,5 PS
Netzanschluss / Absicherung	230V / 50Hz / 10A	-

Düsenempfehlung *

Material	Düsengröße	Art.-Nr.
Dispersionsfarben	623	69 96 23
Spritzspachtel	637	69 96 37

* Weitere Düsen auf Anfrage und im STORCH-Katalog.

Zubehör	Art.-Nr.
LeOS SprayRoller im Systainer	69 45 25
Spachtelbehälter mit Sackmangel	69 60 20
Gerätefilter grob, 60 Maschen	69 09 60
Airless-Schlauch 15 m, 1/4"	69 07 10
Airless-Schlauch 15 m, 3/8"	69 07 20
Schlauchverbinder 1/4"	69 07 11
Schlauchverbinder 3/8"	69 07 21
Schlauchverbinder 1/4" auf 3/8"	69 07 12
Kolbenöl 0,2 l	69 09 15
Pflege- und Reinigungsmittel „Coro Check“, 1 l	69 09 10
Elektromotor	69 60 05
Benzinmotor	69 65 05
Containeranschluss für Farbe und Spachtelmasse	69 60 15