



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Airless SL 1200 S

Für größere Renovierarbeiten, Neubauten und mittlere Objekte



Airless SL 1200 S - das 2-Mann-Gerät mit starrem Ansaugsystem.

Leistung

- Hohe Produktivität und Effizienz
- Groß dimensionierte Farbstufe und leistungsstarker Motor für den Objektbereich
- Robuste und wartungsarme Gerätetechnik



Spritzfertig für den 2-Mann-Betrieb:
Zwei Pistolen und zwei Schläuche
im Standard-Lieferumfang.



Mit Zubehörtasche:
Alle benötigten Kleinzubehöre und Werkzeuge
immer ordentlich sortiert griffbereit



Mit QuickClean Reinigungsadapter:
Zur schnellen und effektiven Gerätereinigung
nach der Arbeit, kein Hantieren mit mehreren
Eimern mehr nötig.

- ① Filter vom Ansaugrohr abschrauben
- ② Adapter auf Ansaugrohr aufschrauben
- ③ Wasserschlauch anschließen
und laufendes Gerät durchspülen bis sauberes
Wasser aus Bypass-Schlauch und Pistole in
Eimer fließt.



Verarbeitung nahezu aller airless-tauglichen Beschichtungsstoffe, wie z.B.:

- Grundierungen
- Lasuren
- Wasser- und lösemittel-basierende Lacke
- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikonharzfarben
- Dispersions-Silikatfarben
- Gewebekleber

Weitere Vorteile

- Kombinierbar mit dem farbnebelarmen LeOS SprayRoller-System für rationelle Beschichtung
- Elektronische Druckregulierung zur effizienten Abstimmung des Arbeitsdruckes für ein optimales Spritzbild
- Geringer Verschleiß durch variable Motordrehzahl, Druckeinstellung und Langhubkolbentechnik
- Vorführung, Einweisung und Wartung durch den technischen Außendienst von STORCH

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Airless SL 1200 S Lieferumfang: - 2 x 15 m Airless-Schlauch 1/4" - Schlauchverbinder 1/4" für Airless-Schläuche - 2 x Airless-Pistole 009 mit Drehgelenk - 2 x Wendedüse 517 - 2 x Düsenhalter für Wendedüse - Reinigungs- und Wartungsset - QuickClean Reinigungsadapter - Airless-Zubehörtasche	69 00 12

Technische Daten	
Maximale Förderleistung unter Druck	4,0 l / min.
Maximale Düsengröße: - bei einer Pistole - bei zwei Pistolen	0,031" 0,021"
Maximaler Druck	207 bar
Gewicht	64 kg
Elektrische Leistung / Absicherung	1,73 kW / 7,5 A
Netzanschluss	230 V / 50 Hz

Düsenempfehlung *

Material	Düsengröße	Art.-Nr.
Dispersionsfarben	521	69 95 21
	623	69 96 23

* Weitere Düsen auf Anfrage und im STORCH-Katalog.

Zubehör	Art.-Nr.
LeOS SprayRoller im Systainer	69 45 25
Gerätefilter grob, 60 Maschen	69 09 60
Pistolenfilter grob, 50 Maschen	69 06 76
Pistolenfilter fein, 100 Maschen	69 06 77
Airless-Schlauch 15 m, 1/4"	69 07 10
Airless-Schlauch 15 m, 3/8"	69 07 20
Schlauchverbinder 1/4"	69 07 11
Schlauchverbinder 3/8"	69 07 21
Schlauchverbinder 1/4" auf 3/8"	69 07 12
Kolbenöl 0,2 l	69 09 15
Pflege- und Reinigungsmittel „Coro Check“, 1 l	69 09 10
Anschlusskupplung Wasserschlauch 3/4"	65 70 21
Anschlusskupplung Wasserschlauch 1/2"	65 70 22